

BLACKTACTILTTOUCH

GAMME G1A

HAUTE PROTECTION COUPURE

- Manipulation de pièces très coupantes dans l'industrie du verre et du métal
- Opérations de montage avec risques très élevés de coupures
- Opérations de contrôle qualité ou sécurité avec appareils tactiles
- Utilisation de machines à commandes tactiles en milieu très coupant



Niveaux à titre indicatif sur base de rapports d'essais à l'ISO 13997 EN388 : 4X43 F

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N°0075/011/162/06/12/0504 EXT 01/06/12 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Paume Enduction polyuréthane sur maille Zirniun®
 Dos Maille Zirniun®

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 10 paires/ Carton de 100 paires

PRO•LINE :
 Notre sélection

Protection aux coupures optimale



Maille technologique

ZIRNIUM®
 ROSTAING®



Excellente dextérité

Tricotage ergonomique



Compatible écrans tactiles

Technologie « Touch »

Excellente résistance à l'abrasion



Approprié à une activité intensive



Coloris noir

- Peu salissant
- Plus adapté à un usage industriel