



**TEGERA® INFINITY 8802**



Pour en savoir plus

**EXCELLENT AJUSTEMENT, PAUME ENDUITE DOUBLE COUCHE**

Gant de travail de précision avec une sensation unique et une dextérité ultime pour les travaux dans des environnements gras et huileux. Ultra léger grâce au tricot jauge 18. Double enduction nitrile avec une paume recouverte de micro-mousse pour une meilleure prise en main. Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C. De conception anatomique, il passe les tests Derma et possède le certificat Oeko-Tex.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Résistant
- Extra flexible
- Excellente sensibilité du bout des doigts
- Très confortable
- Bonne préhension

**CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES**

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Fin
- Paume résistante à l'huile et à la graisse

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, assèchement, gerçures, contact avec les huiles et les graisses

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Espaces secs, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

Assemblage de précision, assemblage, travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail sur charpente, travail d'installation, travail d'installation cvac, travail d'ingénierie, transports, conducteur d'engins, travail en entrepôt, travail en aéroport, travail de réparation, services, travail en boutique

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention légère

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Protection chaleur et feu, Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

COLLECTION Infinity

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 18, Nylon

LONGUEUR 215-275 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence en mousse

COLORIS Noir, Jaune

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite, Double-enduction

MATÉRIAU D'ENDUCTION Nitrile, Mousse nitrile, Aqua PU

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon, Latex naturel

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

**CONFORMITÉ**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

POINTURE	RÉF.	EAN
5	8802-5	7340118327938
6	8802-6	7340118318844
7	8802-7	7340118318851
8	8802-8	7340118318868
9	8802-9	7340118318875
10	8802-10	7340118318820
11	8802-11	7340118318837

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com