

HONEYWELL EXECUTIVE ERRO

I Légèreté, confort et style

Intégrant le savoir-faire de la cordonnerie traditionnelle, la gamme Executive propose un nouveau style, tourné vers l'élégance et la modernité. Les éléments de sécurité non métalliques apportent légèreté et protection. Les chaussures de sécurité les plus élégantes.



ERRO S3 SRC

- Chaussure basse
- Derby noir
- Embout non métallique en fibre de verre 200 J
- Tige en cuir pleine fleur souple
- Doublure complète en cuir
- Idéal avec le port d'un uniforme
- Semelle extérieure PU
- Marquage S3 :
 - Résistance de l'embout contre les chocs de 200 joules et les écrasements de 15 kN
 - Arrière fermé
 - Propriétés antistatiques
 - Capacité d'absorption d'énergie du talon
 - Résistance aux hydrocarbures
 - Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau
 - Résistance à la perforation
 - Semelles à crampons
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

LES CARACTÉRISTIQUES QUI FONT LA DIFFÉRENCE



TIGE EN CUIR PLEINE FLEUR ENCORE PLUS SOUPLE

- Souplesse et résistance



DOUBLURE COMPLÈTE EN CUIR

- Confort optimal et évacuation de la transpiration



PREMIÈRE DE PROPRETÉ EXECUTIVE

- Confort et respirabilité



SEMELLE EXTÉRIEURE EXECUTIVE

- Légèreté et souplesse, propriétés antidérapantes SRC



EMBOUT NON MÉTALLIQUE EN FIBRE DE VERRE 200 J

- Propriétés amagnétique et inaltérable
- Protection efficace et imperceptible pour le porteur

SPÉCIFICATIONS ET NORMES TECHNIQUES:

- Réglementation européenne : (UE) 2016/425
- Norme : EN ISO 20345:2011
- Marquage : S3 SRC
- Poids moyen pour une chaussure taille 42 : 500 g

PERFORMANCE DE LA SEMELLE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

MARQUAGE	SURFACE	LUBRIFIANT	COEFFICIENT DE FRICTION : À PLAT
SRA	Carreaux céramiques	Laureth sulfate de sodium	0,36 (minimum requis de 0,32)
SRB	Acier	Glycérine	0,18 (minimum requis de 0,18)
SRC	Satisfait aux exigences des 2 tests ci-dessus (SRA + SRB)		

INFORMATIONS POUR COMMANDER

DESCRIPTION	RÉF.	POINTURE
Erro S3 SRC	65 430 21	38-48

Pour plus d'informations

www.honeywellsafety.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS
 Immeuble Edison Paris Nord 2
 33, rue des Vanesses – CS 55288
 Villepinte 95958 Roissy CDG Cedex
 Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79
 Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
 Email : info-france.hsp@honeywell.com

BENELUX HONEYWELL SAFETY PRODUCTS BENELUX BV

Lange Amerikaweg 55
 7332 BP Apeldoorn,
 Nederland Tel : +31 (0) 20 5656 988
 Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DÉDIÉ AUX EPI DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Numéro vert : 00 800 3344 2803 (appels gratuits depuis l'Europe)
 Tél. : +44 (0)1698 647 087 (appels taxés)
 E-mail : IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com