

NOUVEAUTÉ

noumea



S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI **NORME VERSION 2022**



■ 1823 COGNAC | 36 ► 51

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Isolation du semelage (froid)



Isolation du semelage (chaud)



Amagnétique



Dessus cuir



Cuir hydrofuge 7h



Marquage LG



Résistance à l'abrasion des paires-pierres

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



Facilite l'évacuation de la terre

- OEILLETES PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR
- RÉSISTANCE RENFORCÉE
- NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ
- COL ET LANGUETTE MOUSSÉS
- POUR PLUS DE CONFORT
- CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	750 g *Poids par pied

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	0,50	0,31	0,50
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	0,27	0,19	0,23

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Protection des orteils (Embout de sécurité)



Résistance à la glisse Sols céramique + détergent



Absorption énergie au talon



Antistatique



Résistance à la perforation Insert non-métallique Test sur pointe small 3,0 mm



Matière Tige Hydrofuge



Résistance à la glisse (Sols céramique + huile)



Résistance aux hydrocarbures



Système de grip (talon décroché)



Résistance à l'abrasion des paires-pierres



Isolation du semelage (froid)



Isolation du semelage (chaud)