

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Harnais
Sous-famille	Harnais d'antichute, de maintien au travail et de suspension Sneak 2025



AVAO® FAST version européenne

Le harnais AVAO FAST est spécialement conçu pour les travailleurs en hauteur. Sa conception est adaptée aux spécificités du positionnement au travail et de la descente sur corde. Les mousses préformées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse, apportent du confort dans l'utilisation. La ceinture, avec ses points d'attache latéraux métalliques, ses porte-matériel et ses passants porte-outils, permet d'organiser tout le matériel nécessaire à une journée de travail. Enfin, le réglage est simple, pratique et rapide, grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK et aux boucles ouvrables FAST.



La construction ergonomique du harnais AVAO FAST permet aux utilisateurs de travailler et d'évoluer confortablement, tout au long des phases de travail.



Point de connexion ventral avec un passant textile (pour l'installation d'une longe via un RING OPEN) et un D métallique (permettant l'installation d'une sellette PODIUM ou LITEPOD).



La ceinture est équipée de cinq porte-matériel et deux passants pour porte-outils, pour une gestion optimale du matériel.



Les tours de cuisse sont équipés de boucles ouvrables FAST pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, y compris avec des gants, sans perte de réglage.

Descriptif court Harnais confortable et polyvalent pour les travaux en hauteur

Argumentaire

- Construction confortable :
 - les bretelles, écartées du tour de cou, limitent les frottements,
 - leurs sangles fines et coulissantes permettent plus de liberté et d'aisance dans les mouvements,
 - toutes les zones de contact, bretelles, ceinture et tours de cuisse, en mousse préformée et doublées de tissu respirant, permettent à l'utilisateur d'évoluer et de travailler confortablement,
 - le bon placement et le maintien du harnais sur l'utilisateur sont optimum, grâce à la ceinture et aux tours de cuisse semi-rigides,
 - les points d'attache latéraux métalliques sont rabattables pour éviter les accrochages involontaires quand ils ne sont pas utilisés,
 - l'arrière des cuisses est équipé de sangles élastiquées (remplaçables - disponibles en accessoire) qui permettent de garder le bon ajustement, aussi bien à la marche qu'en suspension.
- Réglage pratique et rapide :
 - le réglage est pratique, simple et rapide, grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK des bretelles et de la ceinture et aux boucles ouvrables FAST des tours de cuisse,
 - les pièces antiglisement, installées sur les boucles DOUBLEBACK, permettent de garder le bon réglage tout au long des phases de travail.
- Conception qui facilite le port et l'organisation du matériel :
 - D ventral métallique équipé de points de connexion pour l'installation d'une sellette PODIUM ou LITEPOD,
 - point de connexion ventral équipé d'un passant textile dédié, permettant la mise en place d'une longe via un anneau de connexion RING OPEN,
 - deux points d'attache latéraux métalliques pour la connexion d'une longe de maintien à double,
 - cinq porte-matériel préformés avec gaine de protection,
 - deux passants pour porte-outils CARITOOL ou élément de connexion INTERFAST.

Spécifications

- Point d'attache ventral: connexion d'un descendeur, d'une longe de maintien en utilisation à simple, d'une sellette sur le D ventral et d'une longe via un RING OPEN connecté sur le point de connexion textile.
 - Points d'attache latéraux: connexion d'une longe de maintien en utilisation à double.
 - Point d'attache sternal: connexion d'un système d'arrêt des chutes.
 - Point d'attache dorsal: connexion d'un système d'arrêt des chutes.
 - Point d'attache à l'arrière de la ceinture: connexion d'une longe de retenue.
 - Certification(s): CE EN 361, EN 813, EN 358
 - Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier
-

Spécifications par référence

Référence(s)	C071BB00	C071BB01	C071BB02	C071BB03
Couleur(s)	noir, jaune	noir, jaune	noir, jaune	noir
Taille	0	1	2	0
Tour de taille	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm	65-80 cm
Tour de cuisse	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm	44-59 cm
Stature	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm	160-180 cm
Poids	1695 g	1735 g	1835 g	1695 g
Made in	RO	RO	RO	RO
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Quantité par carton	3	3	3	3
EAN	3342540845428	3342540845435	3342540845442	3342540845459

Référence(s)	C071BB04	C071BB05
Couleur(s)	noir	noir
Taille	1	2
Tour de taille	70-93 cm	83-120 cm
Tour de cuisse	47-62 cm	50-65 cm
Stature	165-185 cm	175-200 cm
Poids	1735 g	1835 g
Made in	RO	RO
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	3	3
EAN	3342540845466	3342540845480

Pièce(s) détachée(s) Accessoire verrouillage DOUBLEBACK
 Passants élastiques 45 mm
 Passants plastiques 45 mm

Accessoire(s) Porte-connecteurs de longue
 RING OPEN
 CARITool
 INTERFAST
 TOOLEASH
 MINO
 Manilles

Produit(s) associé(s) ASAP®
 ASAP® LOCK
 ASAP'SORBER
 PODIUM
 LITEPOD
 I'D® S
 JANE-I
 PROGRESS ADJUST-I longue de progression
 PROGRESS ADJUST-Y
 ABSORBICA®-Y MGO version européenne
 GRILLON