

Fiche technique



Safety Products

Image produit :



Désignation produit : A2B2P3

Numéro d'article : A168103

Caractéristiques

Norme : EN 141
Filetage DIN : EN 148
Efficacité du filtrage : > 99,995% des particules de 0,3µm à 30lpm
Diminution pression : 158 Pa
Poids : 290 g
Dimensions : ø110 x 90mm
Couleur : Argent

Materials

Boîtier : Aluminium
Filtre aérosol : Feuille de fibre de verre plissé
Matière absorbante : Charbon actif, type-AB
Capuchon fermoir : Polyéthylène
Adhésif : Par pression et fusion

Conditions d'entreposage

Température: -30°C à +70°C
Taux d'humidité : < 90%
Date d'expiration : Mentionnée à la base du boîtier

Utilisation

Utilisation : Gaz organiques et vapeurs; Gaz inorganiques et vapeurs ; Particules solides et liquides.
Limites d'utilisation : Ne pas utiliser dans les endroits où le niveau d'oxygène présent dans l'atmosphère est inférieur à 17%.
Ne pas utiliser pour les gaz organiques et vapeurs ayant un point d'ébullition inférieur à 65°C

Conditions de stockage : Il est recommandé de stocker les filtres dans un endroit frais et sec, non exposé aux polluants. Sur chaque filtre est indiqué la date de péremption. Les filtres qui n'ont pas été utilisés mais ouverts sont à remplacer dans les 6 mois. Après chaque utilisation, il faut isoler le filtre de tout agent contaminant.