



CODE ARTICLE: 2232533

## Tuff Cut Nit

Manipulation d'éléments lourds présentant des risques élevés de coupure en milieux huileux et/ou gras.

Protection légère contre la chaleur (jusqu'à 100 °C)

# Honeywell

## Présentation générale

### Numéro de référence

2232533

### Type de produit

Gants

### Gamme

Protection contre les coupures et les perforations

### Ligne

Résistant à la coupure

### Marque

Honeywell

### Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

### Industrie

- Industrie
- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Acierie et métallurgie
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Industries du papier
- Construction navale

### Utilisation du produit

Manipulation d'éléments lourds présentant des risques élevés de coupure en milieux huileux et/ou gras. Protection légère contre la chaleur (jusqu'à 100 °C)

## Caractéristiques & Avantages

### Caractéristique

Gant tricoté en Kevlar, polyamide haute résistance, fibres d'acier.

### Avantage

CONFORT

La technique de tricotage utilisée permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité. Le gant offre un maximum de confort et une robustesse accrue.

Les fibres en Kevlar garantissent le confort au contact avec la main. La présence de mousse en nitrile assouplit le gant de manière supérieure à celle d'un nitrile standard.

**RÉSISTANCE**

La composition du gant offre une résistance exceptionnelle aux coupures (niveau 5).

L'enduction de mousse de nitrile assure une bonne résistance et une bonne préemption en cas de présence d'huile ou de graisse. L'enduction 3/4 augmente la protection contre l'huile.

**HYGIÈNE**

Grâce à son coloris vert chiné et blanc, ce gants se salit moins facilement et dure plus longtemps.

**Caractéristique**

Intérieur vanisé Kevlar

**Avantage**

Offre un confort supérieur et évite le contact des fibres d'acier avec la peau

**Caractéristique**

Enduction mousse de nitrile noire

**Avantage**

L'enduction de mousse de nitrile assure une bonne résistance et une bonne préemption en cas de présence d'huile ou de graisse.

L'enduction augmente la protection contre l'huile.

L'utilisation de mousse en nitrile assouplit le gant de manière supérieure à celle d'un nitrile standard.

## Descriptif technique

**Description**

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conformément aux normes :

Normes européennes de base EN 420-2003

Risques mécaniques

EN 407-2004 : Risques thermiques

**CARACTÉRISTIQUES :**

gant tricoté en Kevlar, polyamide haute résistance, fibres d'acier.

Enduction mousse de nitrile noire

**Technologie des produits**

Tricoté

**Fibre**

Kevlar, polyamide haute résistance, fibres d'acier

**Calibre**

10

**Couleur de gant/doublure**

Jaune / Noir

**Type de revêtement**

Mousse de nitrile

**Couleur du revêtement**

Noire

**Longueur**

30 cm

**Innocuité**

Conforme aux normes européennes

**Dextérité**

Classe 5

**Tailles**

7 à 11

## EN 407 - Chaleur et/ou feu

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Comportement et/ou incendie        | X |
| Résistance à la chaleur de contact | 1 |
| Résistance à la chaleur convective | X |
| Résistance à la chaleur rayonnante | X |

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Résistance aux petites projections de métal   | X |
| Résistance aux projections de métal en fusion | X |

## EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Résistance à l'abrasion              | 4 |
| Résistance à la coupure (Coupe test) | 5 |
| Résistance au déchirement            | 4 |
| Résistance à la perforation          | 3 |

## Étiquette d'emballage

### Étiquetage

CE HONEYWELL

2232533 XX

EN 420

EN 388 : 4543

EN 407 : X1XXXX

## Certifications

### EPI catégorie EU

2

### Certification EU

EU Attestation

## Informations complémentaires

### Manuel d'utilisation

UI 106

### Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

## Maintenance

### Information de stockage

Conditionnement minimal de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

### Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products