

# Safe-Knit® GP Lightweight 72-265

## Usage Générale

Orig	23-12-2005
Rev	

### Description

Manchettes grises, tricotées sans coutures, pour des applications légères-moyennes avec fermeture velcro.

### Matériau du gant

Dyneema® / Fibre de verre / Polyester (35 / 13 / 52 %)  
Caoutchouc naturel dans l'élastique

Tous les composants sont conformes aux exigences du FDA, spécifiquement Title 21, Part 177, Section 1520 "Olefin polymers" et Part 117, Section 2800 "Textile and textile fibres".

### Allergènes Possibles

Aucun.

### Propriétés

Excellente résistance à la coupure  
Confort supérieur  
Légère, flexible et non-irritante  
Lavable en machine à 40°C

### EN Données des tests

Résistance à l'abrasion : Niveau de performance EN 3 ( 2000 - 8000 cycles )  
Résistance à la coupure par tranchage: Niveau de performance EN 5 ( index > 20 )  
Résistance à la déchirure : Niveau de performance EN 4 ( > 75 N )  
Résistance à la perforation : Niveau de performance EN X ( non testé )

### Conformité Européenne

Les manchettes sont conformes aux stipulations de la Directive 89/686/EEC et aux normes européennes EN 420: 2003 et EN 388: 2003.

Elles sont classées en catégorie II "Risques Intermédiaires" ( = Protection contre les risques Intermédiaires).

Attestation d'examen CE de Type par :  
*CENTEXBEL*  
*Technologiepark 7*  
*B-9052 ZWIJNAARDE*

### Applications - Limitations d'usage

Protection du bras (surtout contre la coupure). Pour des informations détaillées, veuillez contacter Ansell.

Ne pas utiliser contre des flammes ou des températures > 70°C.

Ne pas utiliser avec des produits chimiques.  
Ne pas utiliser dans des applications lourdes; les manchettes ne sont pas résistantes aux risques de coupures lourdes.

Ne pas utiliser lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.  
Les manchettes ne sont pas résistantes à la perforation.

### Entreposage

Entreposez les gants à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec.  
Gardez-les à l'abri de toute exposition à l'ozone ou de toute source d'allumage.

Type	Reference	Length
Applications légères	72-265	15" ou 38 cm

#### **Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

#### **Ansell S.A.**

2, Boulevard du Moulin à Vent B.P. 78395 95805 Cergy-Pontoise Cedex France  
Tel +33 1 34 24 52 52 Fax +33 1 30 73 93 46  
<http://www.anselleurope.com> E-mail [info@eu.ansell.com](mailto:info@eu.ansell.com)



ISO 9001 Certificate  
Number FM 40130