

TRIFTANE™ Fighter

JALSABRE X2 JJ706



- Cuir pull-up hydrofuge
- Semelle **TRIFTANE™ Fighter**
- Antistatique et amagnétique

- ❖ Chaussure de sécurité montante de type urban sport. Coloris noir.
- ❖ Tige en cuir pleine fleur finition pull up, hydrofuge, épaisseur 1,9/2,1 mm. Haut de tige textile.
- ❖ Doublure de tige respirante en **maille 3D**, à **structure alvéolée** améliore la **ventilation périphérique** du pied, et **sèche rapidement**. Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille
- ❖ Languette matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure
- ❖ Fermeture par laçage sur 6 paires d'œillets non métalliques. Lacet noir crème 150 cm
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ Première de propreté **J-Multitech** couvrant la totalité de la surface du pied. Structure monobloc en polyuréthane souple recouverte de tissu, conçue pour soutenir le mouvement du pied pour un confort optimal et une meilleure absorption d'énergie au niveau du talon (30 Joules). Perforée sur l'avant pied. Amovible
- ❖ Chaussant **large et ergonomique**, avec embout **Xétane™** 100% en fibre composite pour un **gain de poids (50% plus léger que l'acier)**. Résistant à un choc de **200 Joule**.
- ❖ **Nouveau process de fabrication**: Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ By Jallatte**, conforme à la norme **12568 : 2010**, antistatique, **100% composite**. Cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- ❖ Matériaux **100% composite**: plus légers que l'acier, amagnétiques, non conducteurs du chaud et du froid.
- Semelle de marche **Triftane™ Fighter** en Oxytane / Néotril® . Profil linéaire et design tendance. La conception exclusive de la semelle **Triftane™ Fighter** , son ergonomie ainsi qu'une sélection minutieuse des matériaux, permettent d'atteindre des performances exceptionnelles en terme de confort, de protection et d'adhérence.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl
A plat **0,50** (>0,32) - talon **0,48** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,35** (>0,18) – talon **0,25** (>0,13)

Couche confort en Oxytane

- Polyuréthane à importante concentration de cellules fermées : améliore la souplesse, l'élasticité et la capacité d'amortissement grâce à une densité et une dureté spécifique.

Semelle d'usure en Nitril :

- Le dessin de la semelle respecte les zones naturelles d'appui du pied et évite l'accumulation des liquides et des salissures. Adhérence au sol optimisée
- Très bonne résistance aux huiles, aux graisses et à la chaleur par contact (300°C).

Poids	Brut (42): 1440 g / Net (42): 1222 g									
Pointure	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Conditionnement	5 paires		10 paires			10 paires			5 paires	
Dimensions	590x220x348		590x437x348			685x500x355			685x250x358	



www.jallatte.com