FICHE PRODUIT

MODIGLIANI S3 SRC

Réf. de prod.	20130-000
Cat. de sécurité	S3 SRC
Pointures	39 - 47
Poids (Pt. 42)	580 g
Forme	B
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Chaussure à la cheville, en cuir hydrofuge, couleur noir, doublure en tissu, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate**.

Plus: Chaussure amagnétique. Semelle de propreté **AIR** antistatique en EVA à épaisseur variable. Languette à soufflet contre les corps étrangers. Surembout en TPU.

Emplois suggérés: Travaux d'entretien, chantiers, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure: Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas aggréssive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou températures extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau.

MATERIAUX

		Parag. EN ISO 20345
Chaussure complète	**Protection des doigts:** embout non-métallique **TOP RETURN**	5.3.2.3
	résistante: au choc de 200 J	
	et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.4
	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation	6.2.1
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques.	6.2.2.2
	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon	6.2.4
Tige	Cuir, hydrofuge, couleur noir	5.4.6
	épaisseur 1,8 mm	
		6.3.1
Doublure antérieure	Feutrine, respirant, couleur anthracite	5.5.3
	épaisseur 1,2 mm	
Doublure postérieure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir	5.5.3
	épaisseur 1,2 mm	
Semelle/marche	En polyuréthane/TPU antistatique, injecté directement sur la tige	5.8.3
	Semelle extérieure: TPU glace anti-glissement, résistante	5.8.4
	à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles	5.8.6
	Semelle intérieure: noir, basse densité, confortable et antichoc	5.8.7
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	5.3.5

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	**14,3**	≥ 14
Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	**14**	≥ 14
Résistance à la perforation	N	**1200**	≥ 1100
Résistance électrique			
- en lieu humide	MΩ	**515**	≥ 0.1
- en lieu sec	MΩ	**866**	≤ 1000
Absorption du choc au talon	J	**> 30**	≥ 20
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 2,3**	≥ 0,8
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 26,7**	> 15
Résistance à l'eau	minute	**> 60**	< 60
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 4,7**	≥ 2
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 40,6**	≥ 20
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 4,1**	≥ 2
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 32,9**	≥ 20
Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm^3	**38**	≤ 150
Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	**1,5**	≤ 4
Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	**> 5**	≥ 4
Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	**- 2,6**	≤ + 12
SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		**0,56**	≥ 0,32
SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		**0,52**	≥ 0,28
SRB : acier + glycérine – plante du pied		**0,25**	≥ 0,18
SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		**0,19**	≥ 0,13

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit.
Cofra Safety. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires.
Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra Safety.