

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



U GROUP
RUE L' ABBE MARIOTTE
57365 ENNERY
Tel : 03.87.73.34.58
Fax : 03.87.73.35.32
www.u-power.it



Référence du modèle : **REAL S1P SRC**
Code : **BC10315 – STYLE&JOB**
Pointure : **35 au 48**
Description : **Chaussure haute type Basket**

Caractéristiques de la tige:

Cuir croûte velours, coloris GRIS, ép. 2/2,2 mm avec inserts en textile.
Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.
Semelle de propreté **ACTION DRY** amovible, anatomique et perforée avec support en EVA.
Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)
Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Poids : 640g le pied

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Natural confort 11
Embout ACIER,
norme EN ISO 20345 :2004 – 200 Joules
Résistance au choc en mm :
16 (Norme ≥ 14)
Résistance à la compression en mm :
18 (Norme ≥ 14)

Caractéristiques de la semelle:

Montage : Strobel.
Anti-perforation : ACIER – 1350 N
Semelle en polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.
Densité confort : 0,50 - Semelle d'usure : 1,00
Anti-torsion

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**
0.41 chaussure à plat
0.33 chaussure inclinée vers le talon à 7°
- **Acier /glycérine SRB**
0.18 chaussure à plat
0.14 chaussure inclinée vers le talon à 7°

Avantages:

Chaussure au design moderne, le cuir souple avec insert textile la rendent souple et respirante.

Languette **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Semelle PU/PU extra souple avec **SHOCK ABSORB** anti-fatigue.

Pointures mixtes.

Protection:

Conforme aux normes EN ISO 20345:2004
Embout 200 joules.

Brevets Technologiques



Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes ENISO 20345 : 2004