

SILVO SB E A SRC

Sabot agroalimentaire avec embout de sécurité.
Conforme à la Norme CE EN ISO 20345 E A SRC.



EN ISO
20345 E A SRC

POIDS (PIED 42)
395gr

POINTURE
35 au 48

LAVABLE
30°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE

- Microfibre TechLite® hydrofuge S2 très résistante.
- Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® lavable en machine à 30°.
- Bourrelet de confort sur le dessus du pied
- Bride arrière élastiquée et amovible

DOUBLURE

- Doublure Hygi&Soft® respirante, très douce et Traitée antibactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- En EVA, amovible, anatomique, antistatique et perforée

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle NW SHARK ® en Polyuréthane mono densité injecté
- Antidérapante, antistatique et résistante aux huiles et aux acides

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	INCLINÉ
SRA	0.37	0.31
SRB	0.19	0.15

SRC=SRA+SRB | satisfaction des 2 exigences

NORME

- CE EN ISO 20345 E A SRC

COQUILLE

- Coquille acier résistante à 200 Joules

POINTURE

- Du 35 au 48

COLORIS

- Blanc et Noir

CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavage en machine à 30°C

PRÉCONISATIONS MÉTIERS

- Hygiène & Collectivité
- Agro-alimentaire & Restauration
- Industrie légère

WWW.NORDWAYS.FR

Nord'Ways – 166, Avenue des Auréats – 26000 VALENCE – France

Tél. : 33(0)4 75 61 76 09 – Fax : 04 75 55 21 92

SAS au capital de 40 000 € - R.C. ROMANS B 309 978 120 (77 B 79) – Code APE 4642Z – T.V.A. Intracom. FR 28 309 978 120