



CODE ARTICLE: 1011020

XC® Monture bleue, Oculaire IR 5,0

Présentation générale

Reference Number

1011020

Gamme

Lunettes à Branches

Line

Lunettes à Branches Mono-Ecran

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PULSAFE

Industrie

- Administration

Utilisation du produit

Usage général et protection contre l'impact (45m/s)
Travaux mécaniques (meulage, tournage, fraisage)

Monture :

- Monture bleue en polycarbonate. Matériaux souples et doux positionnés sur la partie en contact avec le visage: arcade, pont du nez, branches.

- Branches réglables en longueur et ajustement pantoscopique.

- Pont du nez souple s'adaptant aux différentes morphologies.

Oculaire :

- Oculaire polycarbonate IR 5, monoécran composé de 2 parties sphériques de courbure base 9.

- Traitement de surface anti-rayures, qualité optique classe 1. Aucune déformation optique.
 - Conforme aux normes EN 170: 2002 et EN 169: 2002 relatives aux protections filtres pour le soudage et aux filtres pour l'ultraviolet.
- Protection contre l'impact à des températures comprises entre -5°C et +55°C

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Un oculaire de courbe base 9, vraiment protégeant. La géométrie de l'oculaire a été étudiée pour envelopper efficacement la zone orbitale et réduire au maximum les risques d'intrusion de particules. Son épaisseur, supérieure à la moyenne, procure une résistance à l'impact inégalée pour une lunette de sécurité très au-dessus des exigences de la norme. L'utilisateur bénéficie ainsi d'une vision périphérique exceptionnelle et d'une protection totale. Le canal de ventilation intégré à la barre frontale favorise les flux d'air qui contribuent à empêcher la formation de buée. Changement d'oculaires simple et rapide facilitant le nettoyage de l'oculaire ou son remplacement. Disponible avec un choix de 13 oculaires différents et traitement antibuée.

Avantage

Réglage de l'angle pantoscopique et des branches en longueur pour assurer une ajustabilité optimale, comblant parfaitement les espaces. La MMT - Multi-Material Technology® est utilisée pour gagner en confort. La barre frontale est revêtue sur toute sa longueur d'un élastomère souple, antichoc et anti-glisse Insert RX pour lunettes XC. Une solution qui permet aux porteurs de lunettes de vue de bénéficier des avantages de confort et protection optimisés que procure la XC par rapport aux solutions traditionnelles. Les verres correcteurs sont par ailleurs protégés par l'oculaire XC contre tout risque de rayure. Référence 10 114 10

Descriptif technique

Type de lunettes

Lunettes

Couleur de l'oculaire

5.0

Traitement de l'oculaire

Anti-rayures

Oculaires de remplacement

Oui

Couleur de la monture

Bleue

Frame Material

Plastique

Diélectrique

No

Certifications

 Déclaration de conformité CE


EPI catégorie EC

11

Numéro de certificat EC

EC1144

Attestation EC

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0194

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Conditionnement

Code EAN

7312550110201

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.