



Encapsulation (Technologie Breveté)
645 mm; longueur réels pour chaque filtres



Certifications

EN140: 1998 Mask Body
EN143: 2000+A1: 2006 P3 RD
Masque Integra (combiné avec lunette masque)
Conforme à la norme: EN140:1998 - EN166 2.F.K.N.
(Antibuée & Anti-rayures) CE 0194

Efficacité

P3 >99,95% pour des
particules de 0,3 µm

Durée de vie

5 ans (masque & filtres). Voir conditions de stockage au paragraphe 'Précautions d'emploi' et fiche FDS. Les filtres sont réutilisables et changeables.

Matériaux

- Masque:** TPE qualité médicale Conforme à la norme ISO 10993-10: 2010 pour irritations. Corps du Masque sans latex ni silicone, sans odeur. Valve en Nylon, Inspiration/Expiration diaphragme Silicone. Bandeau élastique ajustable à 4 points sur la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE.
- Filtres:** Mécanique de type HESPA media filtrant en synthétique avec un insert en TPE moulé et encapsulable.
- Lunettes:** Polycarbonate avec revêtement antibuée surmoulé en TPE souple, fixé en permanence au corps du masque par des clips en acier inoxydable.

Fabrication

Grande Bretagne
100% des filtres sont testés au NaCl

Code	Description	Quantity
 SPR407(S/M) SPR406 (M/L)	Elipse Integra P3 complet	5 pcs. par carton
 SPR316	Elipse P3 paire de filtres de remplacement	10 sachets de 1 paire par boîte
 SPM007	Sacoché Integra	5 pcs. per box
 SPM414	Films pelables x 10	10 pcs. par carton
 SPM520	Adaptateur TSI Porta-count pour test d'étanchéité	10 sachets par boîte

Applications - dust, mist and fumes

