

### PRÉSENTATION

- Cagoule sans couverture des épaules pour des durées de port importantes
- Ventilation assistée et adduction d'air !
- Adaptée au Chemical 2F Plus Ex (Atex)
- Protection TH3 (ventilation assistée)
- Variété moteurs et systèmes compatibles
- Poids de seulement 150 g
- Visière large, vision préservée et non déformée
- Serre-tête réglable à 3 positions, hauteur de tête ajustable
- Confort d'utilisation maximal, adaptation à toutes les morphologies
- Ventilation optimale, soupape d'expiration et traitement de surface évitant la formation de buée
- Orange (visibilité maximale) ou bleue

### APPLICATION

Travaux en environnements poussiéreux sans besoin de protection du cou ou des épaules, ni besoin de protection mécanique de la tête. Milieux sans risque chimique élevé



### ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 70 0120/10 | Films de protection adhésifs de la visière (paquet de 10)                      |
| 71 00 60   | Tuyau léger flexible QuickLock™                                                |
| 71 01 10   | Casquette d'hiver avec bande de confort (protection contre l'arrivée du froid) |
| 72 00 01   | Bandes de confort pour pièces faciales légères (paquet de 5)                   |



## COMPATIBILITÉS

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| CleanAIR Basic              | EN 12941/TH3 |
| CleanAIR AerGO              | EN 12941/TH3 |
| CleanAIR Chemical 2F Plus   | EN 12941/TH3 |
| CleanAIR Chemical 3F Plus   | EN 12941/TH3 |
| CleanAIR Pressure           | EN 14594/3A  |
| CleanAIR Pressure F. Master | EN 14594/3A  |

## TECHNIQUE

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation              | Cagoule courte CA-1                                                                                          |
| Références               | 72 01 02 (orange), 72 01 02B (bleu)                                                                          |
| Dimensions               | 210 x 270 x 280 mm                                                                                           |
| Poids                    | 150 g                                                                                                        |
| Matériaux                | Cagoule en polyester recouvert de polyuréthane / Visière en cellulose-propylène / Serre-tête en polyéthylène |
| Certifications           | EN 12941 TH3, EN 14594 3A, EN 166 1BT                                                                        |
| FPN                      | TH3 (500) & 3A (200)                                                                                         |
| Connexion                | QuickLock™                                                                                                   |
| Conditions d'utilisation | +0 à 60 °C, 20 à 95 % Hr                                                                                     |
| Conditions de stockage   | -10 à 55 °C, 20 à 95 % Hr                                                                                    |

### CleanAIR SAS

13, rue Jean Monnet 95190 Goussainville  
Tél. : +33 (0)1 39 88 89 70 - Fax : +33 (0)1 72 33 55 29 - [info@cleanair.fr](mailto:info@cleanair.fr)