

PRÉSENTATION

- Qualité de fabrication réellement exceptionnelle
- Confort inégalé et équilibre de port
- Faible poids
- Joint facial double pour une étanchéité maximale
- Champ de vision large et non déformé
- Visière à traitement de surface anti-rayure et antibuée
- Silicone anti-alergène, visière en polycarbonate
- Diaphragme vocal
- Entretien et maintenance aisés
- Harnais de tête à 6 points
- Utilisation avec les moteurs filtrants CleanAIR ou en filtration passive avec les cartouches CleanAIR homologuées
- Certifié EN 136 et EN 12942 TM3
- Trois tailles S, M, L pour toutes les morphologies



APPLICATION

- Industrie chimique et pétrochimique
- Laboratoires
- Construction, dépollution

PIÈCES

71 06 80	Harnais de tête
71 06 95	Valve d'inspiration (paquet de 5 + 1 joint)
71 06 96	Valve d'expiration (paquet de 5 + 1 joint)

TECHNIQUE

Désignation	Shigematsu GX02
Références	71 06 00 S, 71 06 00 M, 71 06 00 L
Tailles	S, M, L
Matériaux	Silicone, polycarbonate, caoutchouc pour le harnais
Certifications	EN 136, EN12942 TM3
Compatibilité	Moteurs filtrants CleanAIR Chemical 2F, 3F, CleanAIR Amiante, ou filtration passive
Poids	610 g
Connexion	Filetage CA40x1/7" conforme à la norme EN 148
Facteur de protection nom.	2 000 en ventilation assistée
Plage d'utilisation	0 à +50 °C, < 95 % Hr
Conditions de stockage	0 à +45 °C, < 95 % Hr

CleanAIR SAS

13, rue Jean Monnet 95190 Goussainville
Tél. : +33 (0)1 39 88 89 70 - Fax : +33 (0)1 72 33 55 29 - info@cleanair.fr