

Réf. 1LAAV

Manutention générale et lourde

Synthétique



### Les +

Grip exceptionnel en milieu humide  
Niveau maximum de résistance à la déchirure  
Sachet de 10 : bon rapport qualité prix  
Dos aéré pour un meilleur confort

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1LAAV08	8	10	100
1LAAV09	9	10	100
1LAAV10	10	10	100
1LAAV11	11	10	100

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

### DESCRIPTION

Tricot bleu sans couture à base de polyester, jauge 10,  
Enduction palmaire en latex bleu avec finition adhésivée,  
Poignet tricot

### SECTEURS

- Exploitation minière
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Construction, jardinage, logistique,  
maintenance, transport, travaux  
mécaniques.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 10

Couleur	Bleu
Couleur 2	Bleu
Forme	Gant
Environnement	Environnement humide
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Polyester, élasthanne
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	crêpé
Poignet	Poignet élastique

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/10/18/2281**

Délivrée par CTC (0075) Parc Sc. T. Garn. - 4- rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



2.1.4.2.X.

EPI CAT. II

Exigences générales pour les gants de protection

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR