



Certification en cours

OCTOPUS® STEEL/DA

GANT PROTECTION COUPURE - NIVEAU F



EPI de catégorie 2

	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO13997:	Niveaux : ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ F
	EN407:2020
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux : X ●○○○○ X X X X
Tailles	Conditionnements
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11	Sachet de 12 - Carton de 120

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% acier inoxydable, filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Enduction ¾ en nitrile étanche coloris noir, seconde enduction nitrile micro alvéolée coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS

- ETANCHEITE**
- GRIP**
- RESISTANCE**

SECTEURS CONCERNES

- Industrie de production et de sous-traitance automobile
- Industrie mécanique et de maintenance industrielle
- Industrie métallurgique et de transformation des métaux
- Métiers du bâtiment et travaux publics
- Fabrication et transformation du verre
- Travaux de montage et d'assemblage



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com