

Référence

1559 BH BEI

Déclaration UE 2016/425 disponible sur guyard-sa.fr

Gant maîtrise en fleur de bovin hydrofuge

Risques intermédiaires - Cat. II

Déclaration délivrée par Leitat (Espagne) n°0162

EN 420 / 2003 +A1 / 2009 - EN 388 / 2016 - EN ISO 13997





3133A

Caractéristiques :

- Gant en cuir fleur de bovin hydrofuge.
- Tannage chrome.
- Elastique de serrage sur le dos.
- Cousus fil 100% coton.
- Longueur environ 24 à 27 cm selon la taille.
- Tailles disponibles : 7 à 11.

Conditionnement:

Sachet : 10 paires.Carton : 100 paires.

Précautions d'emploi :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
 Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

Niveaux des performances :

Abrasion : 3 / 4
 Coupure EN 388 / 2016 : 1 / 5
 Déchirure : 3 / 4
 Perforation : 3 / 4
 Coupure EN ISO 13997 : A / F

<u>Utilisations recommandées :</u>

- Gants spécialement conçus pour les travaux de manutention, métallurgie, automobile...
- Travaux extérieurs par temps humide.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

Innocuité, confort & dextérité:

- Dextérité niveau : 5.
- Ces gants ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.