Doublure chaude et confortable

Utilisation

Ce type de gant s'utilise généralement pour des travaux intermédiaires entre le gant type docker et le gant fin en chèvre ou en agneau. Il offre à la fois une bonne dextérité et une bonne protection générale. Grâce à la doublure intérieure, il s'adaptera aux conditions de travail en milieu froid : agriculteurs, entretiens des espaces verts, artisans, transport, logistique, manutentionnaires, déménageurs, etc.

Caractéristiques techniques

- **Montage:** Type «Maîtrise». Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés (cousus séparement au reste de la paume).
- **Matière:** Cuir tout fleur de bovin. Fourrure épaisse en acrylique.
- **Autres:** Index d'une pièce. Passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique au dos. Liseré rouge.
- **Coloris:** jaune.
- **Tailles:** 10, 11.
- **Conditionnement:** - carton de 50 paires. - sachet de 10 paires.

En savoir plus: **www.singer.fr**

Principaux atouts

- Très bonne résistance de ce cuir grâce à une sélection rigoureuse des peaux.
- Qualité et constance dans la confection comme dans l'assemblage (pièces coupées machine).
- Fleur souple et agréable pour une bonne sensibilité et préhension des objets.
- Confort traditionnel du cuir apprécié notamment pour sa bonne respirabilité.
- Fourrure chaude et confortable pour le froid.

Protection contre le froid

Conformité

Ce gant a été testé suivant les normes européennes EN388: 2016 et EN511: 2006 contre les risques mécaniques et contre le froid (risques intermédiaires).
Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Attestation d'Examen CE de type délivrée par le **INTERTEK**, organisme notifié **n°0362.**

EN511: 2006

X 1 0

Froid convectif : niveau X
Froid de contact : niveau **1**
Imperméabilité à l'eau : niveau 0

Tests	Niveaux
Abrasion	Niveau 2
Coupure par tranchage	Niveau 1
Déchirure	Niveau 1
Perforation	Niveau 1
Coupure (selon EN ISO13997	Niveau X (non testé)

EN388: 2016

2 1 1 1 X

EN388: 2016:	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-

	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
Résistance à la coupure (N) selon l'EN ISO13997	2	5	10	15	22	30

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif: il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS2017.12.11. Crédit photo(s): Singer