



JALARTIC SAS

J0257

EN 345-1 S3 CI

du 36 au 48

Cuir pleine fleur AP 23

Semelle

Softane™ Bimatière

- ☞ Botte fourrée, coloris naturel, munie de 2 tirants latéraux pour faciliter le chaussage.
- ☞ Doublure isothermique pour une meilleure protection contre le froid positif.
- ☞ Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte :
 - ☞ **10 à 15% plus épais** (2,4 mm) que la plupart des cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.
 - ☞ **Résistance à la pénétration d'eau supérieure** au minimum fixé par la norme Européenne.
- ☞ Bord à cheval en haut de quartiers.
- ☞ Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon
- ☞ Première de montage en Texon™ soft antistatique. Résistante à l'abrasion et aux acides de la transpiration. Demi-première de propreté.
- ☞ Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations. Profil autonettoyant. Crampons multidirectionnels. Talon arrondi au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche
 - ◆ Couche confort densité = 0.45
 - ◆ Absorption du choc talonnier 30 Joule
 - ◆ Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche
 - ◆ Couche d'usure densité = 1.10
 - ◆ Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures
 - ◆ Résistance à l'abrasion < 75 mm³
 - ◆ Coefficient d'adhérence 0,32
- ☞ Intercalaire antiperforation en acier (SAS)
- ☞ Embout perforé (breveté) - 10ème largeur - 200 Joule.

MAJ 10/04