FICHE TECHNIQUE

Honeywell

EXPLORER RIPPER S3 CI SRC

Réf : **62 444 56** – Pointures : 35-49
EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC

EPI de classe 2.

- **Tige :**

- Tige cuir gras, traité hydrofuge & oléofuge, coloris marron,
- Fenêtres en Cordura®
- Haut de tige ergonomique en Cordura®
- Doublure intérieure aux ions d'argent, antibactérienne et antimicrobienne. Absorption et désorption rapides de la sudation, séchage rapide.
- Sur embout flexible pour une résistance maximale.

Embout de sécurité 200 Joule PREMIUM™ non métallique
- ultra léger (50% plus léger que l'acier)
- amagnétique
- isolant thermique
- inaltérable

Intercalaire anti perforation (1100 N) FLEXIUM ™ non métallique
- ultra léger et très souple
- amagnétique
- isolant thermique
- inaltérable
- protège l'intégralité de la surface du pied.

Chaussure de sécurité à usage professionnel.

Semelage:

- Polyuréthane double densité : à talon marqué.
  Absorption des chocs, Stabilité & Flexibilité
- Couche de confort densité 0.5 :
  Absorption des chocs et des vibrations
  Souplesse, légèreté & confort
- Couche d'usure densité 1.0
- Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2012
-épaisseur semelle de marche >4mm résultat 7.3mm
  >2.5 mm résultat 4.7 mm

-Déchirement semelles >8 kN/m résultat 9.5 kN/m
-Abrasion semelle densité 1.08 g/cm3
-isolation contre la chaleur <22 C° résultat 21 C°
-Isolation contre le froid >10 C° résultat 9.5C°

Adhérence SRC pt42	A plat	Sur talon
Sol carrelé avec solution de NaLS	**0.43** (mini norme 0.32)	**0.44** (mini norme 0.28)
Sol acier avec Glycérine	**0.30** (mini norme 0.18)	**0.25** (mini norme 0.13)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES

Réglement européen :
2016-425

Normes : EN ISO 20345 : 2011

Assurance Qualité : BVQI ISO 9001 version 2015

Attestation UE de Type :
N°0075/797/161/04/18/0593-EXT 01/04/18

Marquage : S3 CI SRC

Pointures : 35-49
Poids :745g