

	07DOXA_6822_FT
	TREKKING DE SECURITE EN ISO 20345
	HOMME 39 au 47
<p style="text-align: center;">DESCRIPTION</p> <p>Chaussure homme à fermeture par lacet Tige dessus croûte avec côtés perforés Semelle Polyuréthane double densité VPS système Embout de sécurité Plaque antiperforation - -</p>	
<p style="text-align: center;">UTILISATION</p> <p>Toutes industries - -</p>	
<p style="text-align: center;">RESTRICTION</p> <p>Sol chaud > 100°C -</p>	
	<p>DOXA 6822 avec insert antiperforation et embout acier Conforme à la norme EN ISO 20345 S1P SRC</p>

INFORMATION
<p>Tige dessus croûte velours bleu, Languette toile mesh noir Doublure quartier 100% polyamide ,languette avec Souflet Première de propreté complète et amovible, aux fonctions anti fongique et anti bactérie Semelle Polyuréthane double densité VPS système (VPS = Voûte Plantaire Suspendue) talon décroché, semelle crantée, DROP AIR bulle d'air au talon pour améliorer l'absorption des chocs au talon, " Avec PARADE travaillez sur coussin d'air " Embout acier 200 joules Chaussure antistatique insert antiperforation acier Inoxydable 1100 N Poids pointure 42 : 1,260 kg</p>

Conditionnement	En boîte individuelle, groupées par colis de 10 paires