

# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL

HEAVY-DUTY

### X430 S3

Chaussure de sécurité mi-haute avec semelle extérieure résistante à la chaleur

Tige	Cuir pleine fleur gras imperméable
Semelle	Caoutchouc, PU
Embout	Composite
Semelle anti-perforation	Textile anti-perforation
Doublure	Membrane
Semelle interne	EVA
catégorie safety	EN ISO 20345 - S3 / ESD, SRC, WR, CI, HRO
Poids de l'échantillon	0.730 gr.
Tailles	EU 38-50 / UK 5.0-14.0 / US 5.5-15.0 / CM 25.0-33.0



BLK



#### ÉTANCHÉITÉ (WR)

Les chaussures imperméables empêchent les liquides de pénétrer dans la chaussure.



#### DGUV BGR 191

Ces chaussures sont adaptées aux semelles orthopédiques et aux altérations orthopédiques. Certifié selon la norme BGR 191.



#### SEMELLE EXTÉRIEURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR (HRO)

La semelle extérieure résiste à des températures élevées allant jusqu'à 300°C.




#### DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE (ESD)

L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 35 MegaOhm.



#### ISOLATION AU FROID (CI)

Les chaussures de sécurité isolées contre le froid (CI) gardent vos pieds au chaud. Elles se portent dans des environnements froids.



#### SANS MÉTAL

Les chaussures de sécurité sans métal sont en général plus légères que les chaussures de sécurité ordinaires. Elles sont également très utiles aux professionnels qui doivent passer plusieurs fois par jour devant des détecteurs de métaux.

SAFETY JOGGER  
WORKS

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL

WWW.SAFETYJOGGER.COM

ENGINEERED  
IN EUROPE

## X430 S3

### Industries:

Automobile, Chimie, Construction, Exploitation minière, Logistique, Nettoyage, Pétrole et gaz

### Environnements:

Environnement boueux, Environnement humide, Environnement sec, Surfaces accidentées, Surfaces chaudes

### Consignes de maintenance:

Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.



	Description	Unité de mesure	Résultat	EN ISO 20345
<b>Tige</b>	<b>Cuir pleine fleur gras imperméable</b>			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm <sup>2</sup> /h	7.1	≥ 0.8
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm <sup>2</sup>	64	≥ 15
<b>Doublure</b>	<b>Membrane</b>			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm <sup>2</sup> /h	204	≥ 2
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm <sup>2</sup>	23	≥ 20
<b>Semelle interne</b>	<b>EVA</b>			
	semelle intérieure : résistance à l'abrasion	cycles	400	≥ 400
<b>Semelle</b>	<b>Caoutchouc, PU</b>			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	mm <sup>3</sup>	75	≤ 150
	Semelle antidérapante SRA : talon	friction	0.36	≥ 0.28
	Semelle antidérapante SRA : plateau	friction	0.44	≥ 0.32
	Semelle antidérapante SRB : talon	friction	0.14	≥ 0.13
	Semelle antidérapante SRB : plateau	friction	0.19	≥ 0.18
	Valeur antistatique	MegaOhm	NA	0.1 - 1000
	Valeur de l'ESD	MegaOhm	52	0.1 - 100
<b>Embout</b>	<b>Composite</b>			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	mm	NA	≥ 14
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	mm	NA	≥ 14
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	mm	18.5	≥ 14
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	mm	21	≥ 14

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Taille de l'échantillon:  
41