




FICHE TECHNIQUE FA 60 007 00

LIGNE DE VIE TEMPORAIRE HORIZONTALE MAX. 20 M



Préconisation : Permet de sécuriser un opérateur tout au long de ses déplacements.

Les extrémités de type fourche permettent :

- soit de s'accrocher à une structure sans avoir besoin de rajouter des longes d'ancrage ;
- soit de s'accrocher directement sur des points adaptés type point d'ancrage à œil réf. FA 60 011 00.

Tendeur à cliquet afin de mettre le système en tension après avoir ajusté la longueur.

Un sac de rangement indissociable permet de ranger le surplus de sangle en cours d'utilisation, puis de conserver le système dans son sac après utilisation.

2 mousquetons acier à verrouillage à vis, ouverture 18 mm, réf. FA 50 101 17.

Conformité : EN 795:1996 Classe B.

Résistance à la rupture : 25 kN.

Nombre d'utilisateurs :



Matière des composants :

Sangle : Polyester, largeur 30 mm.

Cliquet : Acier.

Longueur :	CE	Poids :
2 à 20 m		3,4 kg

KRATOS SAFETY
689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux – FRANCE

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

HS CODE
56090090
DIMENSIONS CARTON / UC
60 x 40 x 24 cm / 5
AET N°3959 I1 E7
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
ARTICLE 11 GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom