Doc n°FT-SC-02 Création: 14/02/02 Modification: Indice: a

## FICHE TECHNIQUE

REFERENCE: MRO777

**DESCRITION DU PRODUIT** 

Désignation : Rouleau prédécoupé

Dimension: 46 m X 76 cm, perforé tous les 38 cm et

Divisé (perforé) en 4 Parties de 19 cm

Couleur: Gris

Composition: > 98 % polypropylène, < 1 % carbon black,

< 1 % organomodified polydimethylsiloxane

Structure : Diamètre des fibres moins de 10 microns

Technologie: Meltblown, 3-ply Type: Hydrophile

Application: Huile, eau et produits chimiques agressifs

Capacité d'absorption : 204 litres minimum

Caractéristiques : Les points de surpiquage augmentent la solidité et la résistance,

empèchent de pelucher, et accélèrent l'absorption des liquides.

## **DESCRIPTION DU CONDITIONNEMENT**

Conditionnement: 1 pièce/ carton

Dimension: 80 cm X 45 cm, 480 serviettes/ rouleau

Poids: 14,5 kg

PROPRIETE PHYSIQUE

Poids:  $350 \text{ g/m}^2 \pm 40$ 

PH: neutre



## **APPLICATIONS**

Le rouleau absorbant MRO 777 est parfaitement adapté aux nettoyages standards quotidiens. Un produit qui se place autour ou en dessous des machines pour récupérer des fuites ou des projections d'huiles sur de grandes surfaces. Posés en prévention ou après déversement, ils permettent une absorption par capillarité quasi instantanée.

Il permet également de nettoyer les sols, les dessus de comptoir ou les outillages, servir comme chiffons d'essuyages, pour le démontage et le montage de pièces délicates.

## **AVANTAGES**

Les perforations sur la version prédécoupé :

- Facilitent la distribution (vous n'avez plus besoin ni de ciseaux ni de couteau)
- Permettent d'économiser du temps
- D'utiliser juste la quantité nécessaire (débitez le morceau de tapis absorbant dont vous avez besoin et ajustez-le à la taille voulue)
- Fort pouvoir absorbant
- Réduction immédiate des pollutions
- Propreté et sécurité des installations
- Maîtrisent les fuites et les projections d'huiles dans les ateliers
- Minimisent les doses de produits nécessaires au nettoyage
- Essorables, sans poussières, inaltérables à la température, ignifugés et imputrescibles
- Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement
- Facilité de récupérer sans perturber l'activité
- Une réduction considérable de vos déchets absorbants
- > Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02 % de cendres.

**EUROSORB** 

62, rue de l'église - 60400 PASSEL - Tél. 03.44.09.26.01 Fax. 03.44.09.28.58

R.C.S. 94B254 - SIRET 39864285000026 - www.eurosorb.com

Date de révision : 05/01/04 Approbateur : Valérie CARNET