

Fiche technique



DEGRAISSANT INDUSTRIEL ANTISTATIQUE **HP PRO**

PROPRIETES :

- **HP PRO** est un détergent dégraissant très puissant spécialement conçu pour l'élimination des graisses compactes et des huiles minérales.
- **HP PRO** élimine facilement sur les sols poreux les phénomènes de marbrures et incrustations. Il agit rapidement en profondeur.
- **HP PRO** est recommandé pour ôter le film de pollution dû au trafic routier (carrosseries, panneaux de signalisation, bardages, façades, etc...).
- **HP PRO** grâce à ses agents antistatiques ne laisse aucune trace et retarde l'encrassement.

CONSEILS D'UTILISATION :

- Diluer **HP PRO** de 1 à 5 %, soit 1 l. à 5 l. d'**HP PRO** pour 100 l. d'eau.
- Pulvériser ou appliquer la solution sur la surface à traiter.
- Laisser agir quelques minutes, puis rincer impérativement.
- **HP PRO s'utilise manuellement, en autolaveuse ou machine Haute Pression.**
- Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux alcalins

CARACTERISTIQUES :

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : ambrée
- pH pur : 13.5 ± 0.5
- Densité : 1.08 ± 0.02
- Odeur : sans

COMPOSITION :

- Hydroxyde de sodium en solution
- Tensioactifs non ioniques
- Sels alcalins
- Eau
- Agent séquestrant

RECOMMANDATIONS :

- Ne pas avaler.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Irritant pour la peau, les yeux.
- Porter des gants appropriés et des appareils de protection pour les yeux
- En cas de contact avec la peau ou de projections dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un spécialiste.
- Conserver le produit à l'abri du gel.

SECURITE LEGISLATION :

- Biodégradable à plus de 90%.
- Formule déposée centre anti-poison F.WIDAL. PARIS.
Tél. 01-40-05-48-48
Produit industriel à usage professionnel

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information. Elles ne peuvent engager la responsabilité de l'entreprise en cas de non respect des conseils d'utilisation.