



CE
EN ISO 21420



EN 388
4X42C



EN 407
X1XXXX



EN 16350
3,5x10⁵Ω



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/05/22/1040 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

POWERTOUCH®

GANTS DE PROTECTION COUPURE - NIVEAU C



EPI de catégorie 2

	EN388:2016
Résistance à l'abrasion :	Niveaux : ●●●●
Résistance à la coupe par tranchage :	X
Résistance à la déchirure :	●●●●
Résistance à la perforation :	●●○○
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	C
	EN407
Comportement au feu :	X
Chaleur de contact :	●○○○
Chaleur convective :	X
Chaleur radiante :	X
Petites projections de métal liquide :	X
Grosses projections de métal liquide :	X
Descriptif EN16350	Niveau
Résistance électrique verticale EN1149-2:	3,5x10 ⁵ Ω
Tailles	Conditionnements
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	Sachet de 10 – Carton de 120

Gant tricoté, jauge 15, sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament minéral, fil 100% polyamide texturé coloris bleu et filament carbone. Enduction Bi-polymère BFR Technology coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Renfort enduit entre le pouce et l'index. Poignet élastique.



LES + PRODUITS

- GRIP
- DEXTERITE
- CONFORT

SECTEURS CONCERNES

Tous secteurs

CERTIFICATIONS



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com