

PANTALON DE DEBROUSSAILLAGE HV

PANTALON RIGA

FI114

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Pantalon apportant une protection contre les petites projections

- NF EN ISO 13688 : 2013 - Vêtement de protection – Exigences générale
- EN ISO 20471+A1 :2016 classe 3 – Vêtement de signalisation à Haute Visibilité
- Rail Industry Standard : RIS-3279-TOM (2016)

Ce pantalon pour débroussailler offre des renforts à l'avant et bénéficie d'une mousse absorbant les impacts et protégeant contre d'éventuelles projections non violentes de cailloux, terre ou particules de branches, pouvant survenir lors des opérations de débroussaillage. Facile à nettoyer.

CARACTERISTIQUES

- Renfort amovible avec mousse 5mm au niveau des tibias et des genoux
- 2 poches main
- 1 poche mètre
- Ceinture élastiquée
- Pan/ bavette dorsale enveloppante
- Poche plaquée dos, fermée par rabat jaune ou orange fluo

COMPOSITION

- Tissu - 240 gr/m² déperlant et anti-salissures (finition fluocarbone) et protection contre les produits chimiques liquide (EN 13034 type 6) et double face : 70% polyester face extérieure pour la résistance mécanique et 30% coton sur la face intérieure du tissu pour le confort

Propriétés mécaniques : abrasion EN ISO 12947-2 :1999 80.000 tours | résistance à la déchirure EN ISO 13937 :2000 40N en Chaîne et en trame | résistance à la traction 1250 N en chaîne et 1100N en trame)

- Bande rétro 70 mm
- Renfort mousse Haute densité Polyéthylène masse 30kg/m³ épaisseur 5 mm genoux et tibia :
 - EN 13595-4 : 2002 - Coupure par impact : Niveau 2
 - EN 388 : 2016 – Résistance à la perforation : Niveau 4
 - ISO 13996 :1999 - Vêtements de protection -- Propriétés mécaniques -- Détermination de la résistance à la perforation 193 N
 - Détermination de la transmission de la force au choc selon EN 14021:2003 relative au pare-pierres pour le motocyclisme tout-terrain = résultat < 27 kN

TAILLES

- S-3XL

COLORIS

- Orange HV (FI114-9) / Jaune HV (FI114-89)

LONGUEUR D'ENTREJAMBE

- < & S = 78 cm | M & L = 80 cm | XL & > = 82 cm

POIDS TAILLE M

- 0,700 Kg

CONDITIONS D'ENTRETIEN



FONCTIONNALITES



MECHANICS
RESISTANCE



WATER
REPELLENT



UV
PROTECTION

CE



EN ISO 20471



FICHE TECHNIQUE PRODUIT – 08/09/2021 MEL

FR - Les renseignements figurant dans notre documentation sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Textes et photos non contractuels.

EN - The information detailed in our documentation is provided for information only and is liable to be amended without prior notice. Products may differ from the text and photos shown.



FRANCITAL ENVIRONNEMENT

25 petite rue de la Plaine – BP 80034 – F – 38301 BOURGOIN-JALLIEU Cedex - FRANCE

Tel : +33 (0)474 190 710 – Fax : +33 (0)474 190 711

Email : contact@francital.com – www.francital.com