



Manulutex®

France

FICHE TECHNIQUE DU TABLIER OMEGA LIGHT

N° intrastat 40159000



- **ELASTOMERE**
- **COLORIS** : bleu
- **EPAISSEUR** : 370 μ (\pm 30)
- **GRAMMAGE** : 450 g/m²
- **DIMENSIONS STANDARD** : Largeur : 86 cm
Hauteur : 115 cm



Le tablier OMEGA est adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires (résistance aux graisses animales et au sang) et résiste aux produits d'entretien courants.

Température d'emploi : 85 °C

Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 40 °C maximum, additionnée d'un désinfectant. Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.

Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne **89/686/CEE**. Il est destiné exclusivement aux risques minimes tels qu'ils sont définis dans cette directive.

Bien plus que la sécurité®
More than just safety



BP 4 - ZA du Mille - F 49123 Champocé-sur-Loire - Tél. +33(0) 2 41 39 90 30 - Fax +33(0) 2 41 39 99 11
E-mail : manulutex@manulutex.fr - www.manulutex.fr

S.A.S. au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - A.P.E. 182 J