



## Scapa 2721

Ruban adhésif PVC de marquage au sol

### DESCRIPTION

**Scapa 2721** est un ruban adhésif PVC, d'une épaisseur nominale de 0.16 mm, enduit d'une masse adhésive caoutchouc agressive. Combinant une excellente résistance mécanique, une déchirabilité transversale aisée, une bonne résistance à l'abrasion avec une excellente conformabilité, il est bien adapté à des applications de marquage au sol.

### APPLICATIONS

- Repérage couleur
- Marquage au sol
- Enrubannages divers

### AVANTAGES

- Très bonne résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité
- Meilleure résistance mécanique et à l'abrasion que la référence **Scapa 2715**
- Utilisable aussi bien en intérieur qu'en environnement extérieur protégé
- Excellente conformabilité
- Déchirabilité transversale aisée
- Conforme à la Directive Européenne 2000/53 (sans plomb, chrome VI, mercure et cadmium)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	Valeur nominale	Méthode de test
Epaisseur nominale	mm	0,16	CEI EN 60454
Charge à la rupture	N/cm	25	CEI EN 60454
Allongement à la rupture	%	150	CEI EN 60454
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	2,0	CEI EN 60454
Pouvoir adhésif sur endos	N/cm	2,0	CEI EN 60454
Flammabilité		Auto-extinguible	CEI EN 60454

## PRESENTATION STANDARD

- Longueur des rouleaux : 33 mètres
- Largeur des rouleaux : 38, 50, 75 et 100mm
- Mandrin : Axe carton de Ø 76 mm
- Emballage : Film rétractable
- Couleurs : Blanc, Bleu, Jaune, Rouge et Vert

## RECOMMANDATIONS

*Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine. Le produit doit être à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la lumière et des émanations de solvant. La température de stockage doit être comprise entre +10°C et +25°C. Utiliser dans les 24 mois.*

*Le ruban doit être appliqué avec une pression suffisante, pour garantir une adhésion optimale et éviter une mise en drapeau.*

*Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.*