

**NOUVEAUTÉ**

# RACER



**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC - S1P - CI - HI



■ 7824 NOIR | 35 ▶ 48

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS




Amagnétique    Repirabilité

## LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire    Nouvelle version du DRS    Semelle extra souple



**BOUCLIER SHIELD-ONE ANTI ABRASION**

## COMPOSITION

<b>Dessus</b>	Toile + PU
<b>Doublure</b>	Mesh 3D
<b>Embout</b>	Composite
<b>Semelle intérieure</b>	Maille sur mousse en PU. Amovible.
<b>Semelle antiperforation</b>	Non métallique
<b>Semelle</b>	Polyuréthane bi-densité
<b>Poids taille 42*</b>	580 g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
<b>P</b>	Semelle Antiperforation
<b>SRC</b>	Semelle Antiglisse**
<b>E</b>	Absorption des Chocs
<b>A</b>	Antistatique
<b>FO</b>	Résistance Hydrocarbures

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	<b>0.49</b>	0,28	<b>0.54</b>
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	<b>0.18</b>	0,13	<b>0.15</b>