



# FICHE TECHNIQUE

FA 40 900 20

## Désignation :

Longe toronnée de maintien au travail avec boucle à réducteur

- Longe en corde polyamide toronnée diam. 14 mm
- Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Epissures protégées sous gaine transparente
- Fil d'usures de couleur afin de constater visuellement l'usure de la longe
- Boucle à réducteur en acier forgé

## Connecteurs :

2 mousquetons ouverture 17 mm, à verrouillage à vis, réf. FA5010117.

Conformité : EN358 : 2000



## Taille :

Lg maximale : 2 m

## Matière :

Longe : polyamide

Connecteur : acier

### HS code

56090090

### Dimension carton / UC

71x33x21 / 25

### Poids unitaire

0,91 kg

### AET : N° 2345 Issue 1 Extension 14

Satra Technology Centre, N°0321  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,  
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

### Article 11 : GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120  
Unit 202B, Worle Parkway,  
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



maj : 04/12

ZI les portes du Dauphiné

4 rue de l'Aigue

69 780 St Pierre de Chandieu – France

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com info@kratossafety.com

