



Gebied van gebruik*



VOEDINGSINDUSTRIE



LICHTE INDUSTRIE



AFWERKING



PARKONDERHOUD



ONDERHOUD

Technische kenmerken

Veiligheidsbril.

Oculair: monobloc, polycarbonaat.

Oculair dikte: 2,00 mm.

Frame: polyamide, verstelbaar veren.

Behandeling: krasvrij en tegen UV-straling.

Afmetingen: 150 mm x 140-160 mm x 55 mm.

Gewicht: 34 g.

Kleur: blauw.

Verpakking: karton met 100 stuks.

Subverpakking: doos met 10 stuks
(in individuele zak).

Troeven

- > **Veren, horizontaal verstelbaar.**
- > **Kwaliteit en betrouwbaarheid** van ISO 9001 / ISO 14001 gecertificeerde productie.
- > **Veren met perforatie** voor koordverstelling.
- > **Betere bescherming** dankzij de stofbeschermers.
- > **Panoramisch zicht** dankzij het monoblok oculair.



Certificatie

Deze product zijn onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (**PBM**). **Categorie II**. Die is afgegeven door **BSI** genotificeerd nr.2797.

EN 166 : 2001 (FT, optische klasse 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)



Download de EU-conformiteitsverklaring op <http://docs.singer.fr>