



LES POINTS FORTS

- Lunette-masque légère dotée de filtre soudeur relevable
- Protection combinée parfaite contre les projections **mécaniques, de métal en fusion**, les intrusions de **poussières** et le **rayonnement infra-rouge**
- Traitement des oculaires incolore exclusif **uvex supravision HC-AF** : anti-buée 2 fois supérieur à la norme, durable, sur face interne et anti-rayure sur face externe
- **Filtre soudeur nouvelle génération gris** assurant également une parfaite reconnaissance des couleurs selon la norme EN 172

Secteurs d'activités:

- Meulage
- Oxycoupage
- Soudure
- Fonderie

Versions disponibles :

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Partie rabattable Oculaires : Norme : Marquage écran : Poids Conditionnement	9302.043 vert/noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B PC gris teinte 3 / protection soudeur infradur PLUS EN 169 / EN 172 CE.3.W.1 126 g Boîte de 4 paires / carton de 72 paires
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Partie rabattable Oculaires : Norme : Marquage écran : Poids Conditionnement	9302.045 vert/noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B PC gris teinte 5 / protection soudeur infradur PLUS EN 169 / EN 172 CE.5.W.1 126 g Boîte de 4 paires / carton de 72 paires
	Référence oculaire de remplacement incolore : Référence partie rabattable teinte 3 : Référence partie rabattable teinte 5 :	9302.255 9302.083 9302.085

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Combinaison de matériaux high-tech en thermo-plastique élastomère souple (gris) et rigide (noir) : ▪ poids réduit : 80 g ▪ positionnement facile sans pression pour une protection complète ▪ excellente stabilité du masque	➤ confort optimal ➤ facilité d'acceptation du port du masque de protection ➤ protection contre les intrusions
	Système de ventilation indirecte : ▪ assure un environnement non-irritant aux yeux ▪ réduit le risque de formation de buée	➤ confort supérieur lors de port prolongé ➤ sécurité renforcée car le masque est porté
	Ecran panoramique : ▪ vision latérale dégagée ▪ compatible avec le port de lunette de vue	➤ absence de gêne de la vision ➤ convient à tous
	Ecran facilement interchangeable : ▪ allongement de la durée d'utilisation de la monture ▪ réf. avec traitement supravision HC-AF : 9302.255	➤ réduction des déchets ➤ rentabilité accrue
	Traitement exclusif pour l'oculaire incolore « uvex supravision HC-AF » ▪ anti-buée intérieur DURABLE et permanent ▪ anti-rayure extérieur	➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue
	Filtre soudeur gris ▪ nouvelle génération de filtre soudeur gris conforme aux normes EN 169 et EN 172 (filtre solaire)	➤ parfaite reconnaissance des couleurs ➤ meilleure acceptation de port ➤ protection contre les IR et les UV

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Traitement infrarouge PLUS pour l'oculaire teinté - minimise les traces causées par les étincelles de soudure - bonne résistance à la chaleur	➤ durée de vie allongée
	Pont de nez spécifique / traitement : compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée	➤ lunette masque reste en place ➤ confort supérieur ➤ port accepté

COURBES DE TRANSMISSION DES FILTRES TEINTE 3 ET 5

Overview transmissions welding filter grey

