

# uvex

---

## uvex sportstyle

### Protection oculaire de haut niveau



9193



- 
- Lunettes de protection profilées au look sport
  - Lunettes de travail légères, 23 g seulement
  - Nouvelle technologie uvex Duo Composant pour un confort de port maximum
  - Pont de nez réglable, extrêmement souple
  - Protection optimale, grâce à un ajustement parfait au visage et un pont de nez anti-dérapant
  - Géométrie optimisée des oculaires pour une vision panoramique sûre et dégagée
  - Technologie de revêtement uvex supravisión extrema pour une vision claire, durablement

**MADE IN GERMANY** 

---

protecting people

uvex-heckel.fr



## Domaines d'utilisation

- Travaux mécaniques de précision,
- Travaux de montage légers
- Travaux de fraisage et au tour
- Travaux de laboratoire
- Travaux avec lumière UV

## Caractéristiques des produits

- Confort de port agréable et orienté design, pour un poids de 23 g
- Large champ de vision
- Meilleure classe optique 1

- Pont réglable souple
- Revêtement des oculaires uvex supravision extreme
- Protection UV 400



Le revêtement **uvex supravision extrême** rend les verres

extrêmement résistants aux rayures à l'extérieur et empêche durablement le dépôt de buée sur la face intérieure. La formation de buée est impossible car le revêtement ne se sature pas. Idéales pour les domaines de travail où règne une grande humidité de l'air et où la buée persiste longtemps.

## Caractéristiques techniques

### Corps

**Partie centrale/branche**  
Mélange PC

**Résistance mécanique**  
F (45 m/s)

**Embout de branche**  
TPE

**Fabricant**  
W (identifiant uvex)

**Norme EN**  
DIN 166

**Marque de conformité :**  
CE

### Oculaire

**Matériau**  
PC

**Épaisseur des oculaires**  
2,1 mm

**Revêtement**  
supravision extrême

**Couleur**  
incolore

**Degré de protection**  
2C-1,2

**Fabricant**  
W (identifiant uvex)

**Classe optique**  
1

**Résistance mécanique**  
F (45 m/s)

**Résistance superficielle, contre les particules**  
K

**Résistance contre la buée**  
N

**Marque de conformité**  
CE

### Autres

**Poids**  
23 g

**Conditionnement**  
5 lunettes par boîte  
200 lunettes par carton

**Normes**  
DIN EN 166 + DIN EN 170

UVEX HECKEL s.a.s.  
44 rue d'Engwiller  
67350 La Walck  
FRANCE

Tel.: +33 388 076108  
Fax: +33 388 725106

E-Mail: [contact.france@uvex-heckel.fr](mailto:contact.france@uvex-heckel.fr)  
Internet: [uvex-heckel.fr](http://uvex-heckel.fr)