



FICHE TECHNIQUE

FA 30 900 20

Désignation :

Longe en sangle élastique avec absorbeur d'énergie

- Absorbeur d'énergie en sangle à tissage central et à déformation progressive afin d'avoir un impact en cas de chute inférieur à 6kN
- Longe en sangle élastique polyester largeur 44 mm

Connecteurs :

1 mousqueton aluminium à verrouillage à vis ouverture 22 mm, Réf. FA 50 105 22 et 1 mousqueton aluminium d'échafaudage à fermeture et verrouillage automatique double action, ouverture 60 mm

Conformité : EN355 : 2002

Taille :

Lg sous tension : 2 m

Lg au repos : 1.4 m

Matières :

Longe : polyester

Absorbeur : polyester et polyamide

Connecteurs : aluminium



HS code

56090090

Dimension carton/ UC

67x38x24 / 25

Poids unitaire

0.95 Kg

AET: N° 6174 Issue 1 Extension 1

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Article 11 : GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



Maj. : 12/14

ZI les portes du Dauphiné
4 rue de l'Aigue
69 780 St Pierre de Chandieu – France
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com info@kratossafety.com

