



FICHE TECHNIQUE

FA 40 100 20

Désignation :

Longe de retenue en corde toronnée

- Longes en corde polyamide toronnée diamètre 12 mm
- Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Epissures protégées sous gaine transparente
- Fils d'usures de couleur afin de constater visuellement l'usure de la longe
- Résistance à la rupture : 22 kN

Conformité : EN354 : 2002

Taille :

Lg : 1.8 m

Matière :

Longe : polyamide



HS code

56090090

Dimension carton/ UC

71x33x21 / 50

Poids unitaire

0,25 kg

AET : N° 2449 Issue 2 Extension 2

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Article 11 : GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



maj : 04/12

ZI les portes du Dauphiné
4 rue de l'Aigue
69 780 St Pierre de Chandieu – France
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com info@kratossafety.com

