Jersette 300

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Latex naturel
- Longueur (cm) 29-33
- Epaisseur (mm) 1.15
- Poignet Coupe feston
- Couleur Bleu
- Finition intérieure Support Textile
- Finition extérieure Lisse
- Taille / EAN 5 6 7 8 9 10
- Conditionnement 1 paire/sachet - 5 paires/boîte - 50 paires/carton
- Informations complémentaires Garanti sans silicone

RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 2

CE

CUT	X1XXXX		3141

Légendes

DANGERS MÉCANIQUES EN 388

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-5 0-4 0-4

- 0-4 Résistance à l'abrasion
- 0-5 Résistance à la coupure
- 0-4 Résistance au déchirement
- 0-4 Résistance à la perforation

PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374

MICRO-ORGANISMES EN 374

CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421

CHALEUR ET FEU EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

- 0-4 Comportement au feu
- 0-4 Résistance à la chaleur de contact
- 0-4 Résistance à la chaleur convective
- 0-4 Résistance à la chaleur radiante
- 0-4 Résistance aux petites projections de métal en fusion
- 0-4 Résistance aux grosses projections de métal en fusion

PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374

Code Lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulphurique 96%

DANGERS DU FROID EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0 or 1

- 0-4 Résistance au froid convectif
- 0-4 Résistance au froid de contact
- 0 or 1 Perméabilité à l'eau

Pour plus de détails : **www.mapa-pro.com**

MAPA SPONTEX PROFESSIONNEL - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com

Jersette 300

2018-03-21

AVANTAGES SPECIFIQUES

• Aisance des gestes : forme anatomique et excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)
• Très bonne résistance à la déchirure
• Bonne résistance à de nombreux acides dilués et bases

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Industrie du Bâtiment (Maçons / Plâtriers)
• Préparation du mortier, cimentage, coulage
Aéronautique
• Travail des matériaux composites (résines)

Collectivités (Nettoyage)
• Manipulation de détergents ménagers

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation
•Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais «CE» de type.
•L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés au latex naturel, aux dithiocarbamates et thiazoles.
•Porter les gants sur des mains sèches et propres.
•Ne pas utiliser les gants en contact permanent avec le produit chimique pour une durée supérieure au temps de passage mesuré ; pour connaître ce temps de passage, se reporter à la table de résistance chimique jointe ou s'adresser au Service Technique Client - MAPA PROFESSIONNEL. En cas de contact prolongé, utiliser deux paires en alternance.
•En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.
•Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.
Conditions de stockage
Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur ou d'installations électriques.
Conditions de lavage
Avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante :
•utilisation avec des solvants (alcools, etc.) : essuyer avec un chiffon sec
•utilisation avec des détergents, acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante puis essuyer avec un chiffon sec.
Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.
Conditions de séchage
Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
• Attestations CE de type
0072/014/162/09/94/0012
• Délivré par l'organisme agréé nr
0072
I.F.T.H. – Av. Guy de Collongue F-69134 ECULLY CEDEX

MAPA®
PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com

Jersette 300

> Maximum comfort voor langdurig werk in agressieve omgevingen

- Bewegingsvrijheid dankzij de anatomische snit en uitstekend comfort door de naadloze textielversteviging
- Goede weerstand tegen scheuren
- Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen

Bouw (metselaar/stukadoor)
• Bereiden en verwerken van mortel en cement
Luchtvaartindustrie
• Werken met composietmaterialen (harsen)
Lokale authoriteiten (schoonmaak)
• Behandelen van huishoudelijke detergenten

Cat. 2

3141

X1XXXX

Jersette	300
Materiaal	Natuurlijk latex
Lengte (cm)	29-33
Dikte (mm)	1.15
Manchet	Geschulpte manchet
Kleur	Blauw
Binnenafwerking	Textielversteviging
Buitenafwerking	Glad
Maat / EAN	5 6 7 8 9 10
Verpakking	1 paar/zak - 5 paren/doos - 50 paren/karton

MAPA® PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com