

VV100008.015
TRANSPARENTVV100008.009
SMOKE

Détails Techniques

MATERIEL : Polycarbonate POIDS : 120 g
CERTIFICATION : EN 166 / ANSI Z87.1 EN170 (clear) / EN172 (smoke)
CLASSE OPTIQUE: 1

120 g -5°C / +55°C

COULEUR		NUMERO GRADUATION
015	Clear	2C- 1,2
009	Smoke	5 - 2,5

Caractéristiques

La visière est en polycarbonate, caractérisée d'un design innovatif et un traitement anti rayures. Les trous de la visière améliorent les prestations du traitement antibuée interne et permettent une communication plus claire. Sa structure ergonomique et panoramique ainsi que la haute qualité de l'écran garantissent une protection maximale et en permettent l'usage continu pendant toute la journée de travail. L'écran est superposable aux lunettes correctives et résistant contre les impacts imprévus et les hautes températures. La visière est applicable au casque grâce au système easy-click et au porte-visière.

Prestations

EN 166

CLASSE OPTIQUE	1
RESISTENCE MECANIQUE - IMPACT A ENERGIE MOYENNE ET AUX TEMPERATURES EXTREMES (T= -5°/ +55° C)	BT
RESISTENCE ANTIBUEE	N
PROTECTION CONTRE LES METAUX FONDUS E SOLIDES CHAUDS	9

Système de montage de la visière

VV100008.009
SMOKE

+

WAC00010
SUPPORT POUR ÉCRAN ZENITH

+

WI00011
PARE SOLEILWAC00009
ADAPTATEURS

=



Info supplémentaires

GARANTIE

3 Ans de la date d'achat.

DURÉE

La durée de la visière dépend de diverses conditions dégénératives (variations de température, exposition directe au soleil, usage plus ou moins intensif). Il faut contrôler régulièrement l'état de la visière. La déformation de la vue ainsi que la présence de rayures constituent des éléments de détérioration significatifs – pour lesquels on en conseille la substitution.

NETTOYAGE

Il faut utiliser exclusivement de l'eau et du savon neutre, il faut laisser sécher la visière dans la manière la plus naturelle à une température ambiante. Il faut éviter l'usage de détergents chimiques, solvants, gaz ou poudres abrasives, étant des matériaux agressifs qui pourraient causer la réduction de la résistance structurelle de la visière. Ne pas frotter l'écran séché.

CONSERVATION

La température de conservation de la visière doit être comprise entre 5° et 45° C. Quand la visière n'est pas utilisée, il vaut mieux de la mettre loin de la lumière du soleil et des sources de chaleur.

APPLICATION ADHESIFS

N'appliquez pas d'adhésifs, de labels et de vernis non conformes. Tout intervention ou modification non prévue est en mesure de préjudice la fonction protectrice de la visière.



Linea protezione visiva Zen

VISIÈRE ZEN CLEAR
VV100002.015VISIÈRE ZEN SMOKE
VV100002.009VISIÈRE ZEN SILVER MIRROR
VV100002.055VISIÈRE ZEN PM
VV100010VISIÈRE ZEN MM
VV100009