

COVERSAL

Une double protection efficace contre les rayonnements de soudure au gaz et le risque de projections solides grâce à ses oculaires intérieurs en polycarbonate.



COVRP5


125 g

- + TRESSE RÉGLABLE**
- + OCULAIRES INTERCHANGEABLES**
- + FACE RELEVABLE SOUDAGE**
- + PORT LUNETTES CORRECTRICES POSSIBLE**

bolle
SAFETY

COVERSAL

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
COVERSAL	 Teinte Soudure 5	COVRP5	5  1 	 EN 166 / EN 175 F 	-
	 Incolore Oculaire de rechange	OCD50P1	 1 F 	-	-
	 Teinte Soudure 5	OCD50P5		5 SCS 1 	-

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Autres symboles :

 Norme européenne  Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.)

EN 175 : équipements pour les travaux de soudage

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

 Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:	
	COVRP5
Sachet plastique individuel	3660740001063
Boîte de 5 paires de lunettes de sécurité	3660740101060
Carton de 120 paires de lunettes de sécurité	3660740201067

CARACTERISTIQUES	
OCULAIRES	Polycarbonate - 1,5 mm
MONTURE	PVC
BRANCHES	Non
TRESSE	Nylon
MOUSSE	Non
OCULAIRES DE RECHANGE	OCD50PI / OCD50P5



11/03/2014

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY