

Dräger Saver CF Dispositif d'évacuation à air comprimé

L'appareil respiratoire à débit constant pour évacuation d'urgence Dräger Saver CF assure l'efficacité, la sécurité et la simplicité de l'évacuation des environnements dangereux. Facile à enfiler et automatique, cet appareil à cagoule comporte un dispositif respiratoire à débit constant. Une formation succincte suffit à son utilisation.



Avantages

À vos côtés quand chaque seconde compte

En cas d'urgence, les conditions peuvent s'aggraver rapidement. Quand l'air se remplit soudain de fumée ou de vapeurs toxiques, une seule option : évacuer les lieux rapidement. Le Dräger Saver CF est doté d'une très bonne visibilité. Il a été conçu pour s'adapter aux personnes qui portent des lunettes ou une barbe. Dès son ouverture, le Saver CF s'active automatiquement et assure l'alimentation continue en air respirable. Le Saver CF fournit à son utilisateur le temps supplémentaire nécessaire pour quitter la zone dangereuse, en toute sécurité.

Bonne visibilité, même dans des conditions difficiles

Disponible au choix avec un sac souple ou un carénage rigide, le Saver CF s'installe facilement sur le mur, aux endroits stratégiques dans les zones dangereuses. Les enveloppes antistatiques noires ou les sacs orange vif sont munis de panneaux photoluminescents et de bandes réfléchissantes pour améliorer la visibilité, même en cas de faible luminosité. Le Saver CF est compact et léger et peut se porter soit sur l'épaule, soit en bandoulière. En matériaux résistants, il est lavable, ignifuge et permet à l'eau de s'évacuer.

De l'air pendant 15 minutes pour sauver une vie

L'appareil possède un détendeur à sécurité intégrée doté d'excellentes caractéristiques de débit, offrant un débit constant jusqu'à ce que la bouteille soit entièrement vide. Un sifflet d'alarme avertit de la fin d'autonomie. Il peut être équipé de bouteilles assurant l'alimentation en air pendant 10 ou 15 minutes. Pour une visibilité périphérique maximale, la cagoule ignifuge possède une grande visière.

De nouvelles options en matière de sécurité et de durée de vie

Le nouveau modèle SE comporte une collerette élastique spécialement conçue, qui résiste remarquablement aux températures élevées, à l'ozone et aux gaz d'échappement souvent présents dans les salles de machines. Il en découle un fonctionnement fiable pendant de longues années, même dans les conditions difficiles. Les appareils standard Dräger Saver CF15 peuvent aussi être équipés ultérieurement de l'option SE.

Protection maximum avec un minimum d'entretien

Le Dräger Saver CF n'a besoin que de très peu de maintenance ou d'entretien. Une fenêtre transparente sur le côté du sac souple ou du carénage vous permet de contrôler facilement le manomètre de la bouteille, sans déballer l'appareil. Vous pouvez compter en permanence sur le Saver CF.

Conforme aux normes et standards en vigueur

Le Dräger Saver CF est conforme à la norme NF EN 1146 (2005) et répond aux exigences de type et de sécurité incendie de Lloyd's Register. Il satisfait également aux critères d'homologation SOLAS chapitre II-2, à la Directive relative aux équipements marins, à la Directive sur les équipements sous pression et à la norme ISO 23269-1:2008. Les modèles antistatiques sont également conformes aux critères d'utilisation en atmosphère explosive (zone 0).

Accessoires

ST-3985-2005



Produit de lavage

ST-3990-2005



Armoires

ST-3991-2005



Sacoche antistatiques

Sacoche antistatique pour Saver CF15 – référence : 33 60 340

Sacoche antistatique pour Saver CF10 – référence : 33 60 339

Sacoche antistatique pour Saver CF15 SE – référence : 33 60 341


D-45937-2015



Boîtier de rangement individuel

Accessoires

ST-3973-2005



Plombage de sécurité

ST-3986-2005



Ceinture Dräger Saver

Produits associés

D-35109-2011



Dräger Oxy® 3000/6000

Robustes et toujours sous contrôle : les auto-sauveteurs à oxygène Dräger Oxy® 3000 et Oxy® 6000 résistent même aux conditions les plus extrêmes. Le nouveau concept de ce produit protège de manière fiable les organes internes des dommages. La fenêtre de sécurité "Safety Eye" offre une sécurité supplémentaire : cette fenêtre de contrôle vous permet de vous assurer en un seul coup d'œil si l'appareil est opérationnel ou non.

Produits associés

D-33943-2011



Dräger Saver PP

L'appareil respiratoire à la demande pour évacuation d'urgence Dräger Saver PP assure l'efficacité, la sécurité et la simplicité de l'évacuation des environnements dangereux. Facile à équiper et automatique, cet appareil respiratoire à pression positive comporte un masque intégral. Il peut être utilisé avec d'autres dispositifs de sécurité comme les protections auditives ou les casques.

Caractéristiques techniques

	Dräger Saver CF10/CF15	Dräger Saver CF15 CC
Dimensions (l x L x h)	260 x 510 x 190 mm	260 x 560 x 190 mm
Pression de service de la bouteille	200 bar	200 bar
Débit d'air dans la cagoule	35 – 37 l/min	35 – 37 l/min
Plage de température de fonctionnement	-15 °C à +60 °C	-15 °C à +60 °C
Homologations	NF EN1146:2005, ISO 23269-1:2008, ISO 23269-4:2011, SOLAS chapitre II-2, directive MED et directive relative aux équipements sous pression. Les carénages rigides et les sacs antistatiques souples sont également conformes aux critères d'utilisation en atmosphère explosive (zone 0).	NF EN1146 (2005), ISO 23269-1:2008, SOLAS chapitre II-2, directive MED et directive relative aux équipements sous pression.

	CF10	CF15	CF15 CC
Poids (kg) avec bouteille			
Carénage rigide	5,9 kg	6,9 kg	–
Sac souple	4,2 kg	5,2 kg	4,5 kg
Bouteille	2 l, 200 bar (aluminium)	3 l, 200 bar (acier)	3 l, 200 bar (Carbone composite)

Pour vos commandes

Dräger Saver CF – versions à sac souple

Saver CF10	33 59 734
Saver CF15	33 59 735
Saver CF10 antistatique	33 59 736
Saver CF15 antistatique	33 59 737
Saver CF15 (SE)	33 59 742
Saver CF15 (SE) antistatique	33 59 743
Saver CF 15 CC	33 60 789

Dräger Saver CF – Modèles avec carénage rigide

Saver CF10	33 59 739
Saver CF15	33 57 940
Saver CF15 (SE)	33 59 744

Accessoires

Ceinture	33 50 396
Plombage de sécurité	33 50 388
Support mural pour mallette de transport	33 50 431
Mallette de transport	33 50 424
Boîtier de rangement mural	33 51 823
Fixation murale pour carénage rigide	33 60 516

Produit de lavage

Flacon d'un litre	33 80 164
Recharge d'un litre	33 80 165
Flacon de cinq litres	33 80 166
Recharge de cinq litres	33 80 167

Notes

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

