

PRÉSENTATION

- Protection contre les gaz organiques et les vapeurs ayant un point d'ébullition inférieur à 65 °C, contre les gaz inorganiques (sauf monoxyde de carbone), contre les gaz et vapeurs acides, contre l'ammoniac, les amines et les dérivés organiques de l'ammoniac et contre tous types de particules
- Élimine pas moins de 99,998 % de la pollution de l'air ambiant
- Surface de filtration particules de 750 cm²
- Utilisation en ventilation assistée avec la gamme des moteurs filtrants CleanAIR® Chemical, mais aussi en filtration passive avec les masques panoramiques homologués
- Conforme aux normes EN 12941, EN 12942 et EN 14387
- Fournie en sachet individuel sous vide, avec bouchon et opercule
- Existe en version avec double filetage

APPLICATION

- Particules : poussières, aérosols solides et liquides, fumées toxiques
- Gaz : dans la classe ABEK



ACCESSOIRES

50 01 10	Préfiltre (paquet de 10) + 1 support Prolonge la durée de vie de la cartouche. Evite un encrassement trop rapide de la filtration des particules. Fabriqué à 100 % de polyester
50 01 10X	Préfiltre (paquet de 50) + 1 support
50 01 09	Support de préfiltre seul
50 01 12	Protection anti-étincelles (paquet de 2) + 2 supports
50 01 13	Protection anti-étincelles (paquet de 3) + 3 supports
50 01 08	Opérucule de cartouche
58 00 13	Couvercle caoutchouc anti-éclaboussure de cartouche

TECHNIQUE

Désignation	Cartouche A2B2E2K2P3	Cartouche A2B2E2K2P3 double filetage
Références	500168	500268
Efficacité	99,998 % minimum	
Certifications	EN 12941, EN 12942 et EN 14387	
Compatibilité	Moteurs filtrants CleanAIR Chemical 2F Plus et 3F Plus	
Dimensions	Ø 110 x 93 mm	Ø 110 x 109 mm
Poids	385 g	445 g
Connexion	Filetage CA40x1/7" conforme à la norme EN 148	
Conditions d'utilisation	0 à +60 °C, < 95 % Hr	
Conditions de stockage	0 à +40 °C, < 95 % Hr	