



CODE ARTICLE: 1013939

Airvisor 2 MV kit chimique

Kit complet airvisor 2 MV - spécial Chimie comprenant une cagoule avec écran en acétate, 2 couvre-visières, un joint facial en non-tissé, un protège-nuque en non tissé et un dispositif ceinture avec détendeur et filtre à charbon actif

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1013939

Type de produit

Protection respiratoire

Gamme

Appareils respiratoires à adduction d'air

Ligne

Visières souples

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

WILLSON

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Industries chimiques
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Laboratoire
- Industrie médico-pharmaceutique
- Aciérie et métallurgie
- Construction navale
- Services collectifs
- Industries du bois

Utilisation du produit

Industries chimiques au sens large, ou aucun outil auxiliaire (pistolet à peinture) n'est requis.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Produit léger

Avantage

Confort et plaisir d'utilisation

Caractéristique

Champ de vision large

Avantage

Risques de chute limités

Caractéristique

Protection de la tête et de la nuque à usgae unique

Avantage

Hygiénique

Caractéristique

Protection jetable de la visière

Avantage

Qualité de la vision conservée

Caractéristique

Filtre à charbon

Avantage

Pas d'odeurs

Descriptif technique

Mask

Équipement de tête

Visière

Écran de la visière

Resistance chimique

Matériau de l'écran de la visière

Acétate de cellulose

Protections de l'écran de la visière

Polyester (anti-statique)

Protection de la tête et du cou

Polypropylène non tissé

Diffuseur d'air

Silencieux (mousse à cellule ouverte dans un boîtier rigide)

Ceinture

Ceinture ou harnais

Régulateur porté à la ceinture

Matériau

Polyester

Tuyau

Tuyau

PVC qualité alimentaire, équipé de connecteurs rapides

Longueur Tuyau

De 3.5m à 10m

Systemes de filtration à air comprimé

Modèle mural

A choisir dans la gamme Clearflow 3

Modèle sur pied

A choisir dans la gamme Clearflow 3

Pression d'alimentation

De 4,2 (58 psi) à 7 bars (102 psi)

Débit d'air

290 l/min

Certifications

EPI catégorie EU

3

Certification EU

EU Attestation

Certifications

- EN 14594

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH) The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.	
Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

Informations complémentaires**Manuel d'utilisation**

Airvisor 2 user manual - Multi languages

Conditionnement**Quantité par boîte/kit/étui**

1

Quantité par carton

1

Quantités minimales à commander

1